

# Fiche produit

Spécifications



## Multi 9 TL - télérupteur - bobine 24Vca - 4P

15158

! La production de ce produit a été arrêtée le: 27 mai 2019

Code EAN: 3303430151586

! N'est plus disponible

### Principales

Type De Produit Ou Équipement	Télérupteur
Nom De L'Appareil	TL
Application	Télécommande
Pôles	4P
Composition Des Pôles	4NO
[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A
Type De Réseau	CA
[Uc] Tension Circuit De Commande	24 V CA 50/60 Hz 12 V cc

### Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	415 V CA 50/60 Hz
Type De Commande	Contrôle à distance
Type De Signal De Commande	Impulsion
Fréquence De Commutation	100 commutations/jour 5 commutations/minute
Durée De L'Impulsion	50 ms...1 s
Type De Commande À Distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication De Tension	Indication ON/OFF
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	84 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Durée De Vie Électrique	AC-21 : 200000 cycle AC-22 : 100000 cycle
Compatibilité De Gamme	Multi 9 ATet Multi 9 ATL

### Environnement

<b>Normes</b>	EN 669-1 EN 669-2-2
<b>Certifications Du Produit</b>	GOST
<b>Labels Qualité</b>	IMQ CEBEC VDE NF
<b>Pression Acoustique</b>	60 dB
<b>Tropicalisation</b>	2
<b>Humidité Relative</b>	95 % à 55 °C
<b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b>	-20...50 °C

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	7,2 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	8,8 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	3,6 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	0,225 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------