

# Fiche produit

Spécifications



## Thalassa PLA - Armoire polyester toit 750x1250x320 - IP44 Ral 7035

NSYPLAT7123G

Code EAN: 3606480775499

### Principales

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Thalassa                                                                                                       |
| Nom Du Produit                | Thalassa PLA                                                                                                   |
| Type De Boîtier               | Polyvalent                                                                                                     |
| Type De Produit Ou Équipement | Enveloppe juxtaposable                                                                                         |
| Version                       | PLAT                                                                                                           |
| Hauteur Nominale              | 750 mm                                                                                                         |
| Largeur Nominale              | 1250 mm                                                                                                        |
| Profondeur Nominale           | 320 mm                                                                                                         |
| Installation Du Coffret       | Posé au sol                                                                                                    |
| Composition De L'Appareil     | 1 partie supérieure<br>1 partie inférieure<br>2 cloisons latérales<br>2 porte<br>2 panneau arrière<br>1 auvent |

### Complémentaires

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type De Carter                | Partie supérieure ouverte et partie inférieure fermée assemblées                                      |
| Type De Porte                 | Pleine avant                                                                                          |
| Nombre De Portes              | 2 porte(s)                                                                                            |
| Ouverture De Porte            | Droite et gauche (120 °)                                                                              |
| Type De Verrou                | Serrure à poignée 2 points, double barre 5mm                                                          |
| Accessibilité                 | Avant<br>Arrière<br>Partie supérieure ouverte avec auvent                                             |
| Pièces Amovibles              | Porte par charnières<br>Panneau arrière par l'élément de fixation<br>Auvent par l'élément de fixation |
| Matière                       | Polyester renforcé de fibres de verre                                                                 |
| Couleur                       | Gris (RAL 7035)                                                                                       |
| Normes                        | CEI 62208                                                                                             |
| Certifications Du Produit     | Veritas                                                                                               |
| Classe D'Isolation Électrique | Classe II                                                                                             |

### Environnement

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Degré De Protection Ip | IP44 se conformer à CEI 60529 (avec auvent ventilé) |
|------------------------|-----------------------------------------------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Tenue Aux Chocs Ik               | IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse) |
| Tenue Au Feu                     | 960 °C se conformer à CEI 62208             |
| Température Ambiante De Stockage | -35...90 °C                                 |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 80,0 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 128,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 35,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 36,037 kg |
| Type D'Emballage 2             | PAL       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 4         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 130 cm    |
| Largeur De L'Emballage 2       | 100 cm    |
| Longueur De L'Emballage 2      | 172 cm    |
| Poids De L'Emballage 2         | 171 kg    |

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                 |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                             |