

Fiche produit

Spécifications



Zigbee - contrôleur de pompe à chaleur à source d'eau - couvercle PIR - 3H/2C

SE7600W5545W

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

⚠ N'est plus disponible

Code EAN: 0711426070705

Principales

Nom Du Produit	Série SE7000
Nom De L'Appareil	SE7600W
Type De Produit Ou Équipement	Contrôleur d'ambiance
Application	Pompe à chaleur basse tension Équipement de mise en scène (RTU/HP)
Poids Du Produit	0,34 kg
Jauge Awg	AWG 22 à AWG 18
Hauteur	124,97 mm
Application Spécifique Du Produit	Chauffage en 3 étages Refroidissement en 2 étages
Largeur	86,87 mm
Règlement Européen	89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
Profondeur	29,97 mm
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-0...50 °C
Segment De Marché	Résidentiel
Température Ambiante De Stockage	-30...50 °C
Précision De Mesure	Humidité: +/- 5 %, 20...80 % RH (sans condensation) Température: +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
Informations Affichées	Température: - 40...122 °F
Fréquence Du Réseau	60 Hz 50 Hz
Protocole De Communication	Zigbee
Plage De Réglage De La Température	4...32 °C chauffage -17 °C par étape 12...38 °C refroidissement
Plage De Réglage De L'Humidité	Deshumidification: 30...95 % Humidification: 10...90 %
Humidité Relative	0...95 % HR, sans condensation
Tension De Sortie	30 V CA pour sortie logique
Courant De Sortie	1 A à 30 V sortie logique (maximum) 3 A à 30 V sortie logique (appel)
Normes	UL 873 CSA C22.2 N° 24 ICES-003 FCC partie 15 sous-partie C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type De Capteur	Capteur RH point unique en polymères de base calibré en un point Thermistance CTN T2 de 10 kOhm
Humidité Relative De Stockage	0...95 % HR, sans condensation
[Us] Tension D'Alimentation	10...30 V CA 50/60 Hz
Type D'Entrée	Contact sec 2
Gamme	EcoStruxure Building Expert
Economiseur	No
Contrôle D'Humidité	Yes
Protection Pir	Yes
Programmé	No

Complémentaires

Présentation Du Produit	Avec couvercle
Puissance Assignée D'Emploi En Va	2 VA
Mode De Raccordement	Borne à vis
Opération Du Contact	5 standard bouton-poussoir
Boucle De Régulation	pour chauffage: Régulateur P réglable par -17 °C (Réglage d'usine) pour refroidissement: Régulateur P réglable par -17 °C (Réglage d'usine)
Compatibilité De Gamme	EcoStruxure Building Expert carte de communication EcoStruxure Building Expert capteur EcoStruxure Building Expert capteur de température EcoStruxure Building Expert relais EcoStruxure Building Expert plaque du capteur

Environnement

Classe D'Isolation Électrique	Classe II
-------------------------------	-----------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,2 cm
Poids De L'Emballage 1	45 g