

Fiche produit

Spécifications



Zigbee Pro - contrôleur RTU - économiseur+ordonnancement - 2H/2C

SE7656B5045P

⚠ N'est plus disponible

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 oct. 2019

⚠ Fin de service le: 15 juin 2021

Principales

Nom Du Produit	Série SE7000
Nom De L'Appareil	SE7600B
Type De Produit Ou Équipement	Contrôleur d'ambiance
Application	Toit basse tension Équipement de mise en scène (RTU/HP)
Poids Du Produit	0,34 kg
Jauge Awg	AWG 22 à AWG 18
Hauteur	124,97 mm
Application Spécifique Du Produit	Chauffage en 2 étages Refroidissement en 2 étages
Largeur	86,87 mm
Règlement Européen	89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
Profondeur	29,97 mm
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-0...50 °C
Segment De Marché	Résidentiel
Température Ambiante De Stockage	-30...50 °C
Précision De Mesure	Température: +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
Certifications Du Produit	CE C-Tick se conformer à AS/NZS CISPR 22 Fichier listé UL E27734 CCN XPAX Fichier listé UL E27734 CCN XPAX7 FCC se conformer à CFR 47 part 15
Informations Affichées	Température: - 40...122 °F
Fréquence Du Réseau	50 Hz 60 Hz
Protocole De Communication	Zigbee Pro
Plage De Réglage De La Température	4...32 °C chauffage -17 °C par étape 12...38 °C refroidissement
Type De Capteur	Thermistance CTN T2 de 10 kOhm température
[Us] Tension D'Alimentation	10...30 V CA 50/60 Hz
Type D'Entrée	Contact sec 2

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Courant De Sortie	1 A sortie logique (maximum) 3 A sortie logique (appel) <= 5 mA sortie analogique
Type De Sortie	2 xuniversel
Tension De Sortie	30 V CA pour sortie logique 0...10 V CC pour sortie analogique
Normes	UL 873 CSA C22.2 N° 24 ICES-003 FCC partie 15 sous-partie C
Humidité Relative	0...95 % HR, sans condensation
Humidité Relative De Stockage	0...95 % HR, sans condensation
Gamme	EcoStruxure Building Expert
Economiseur	Yes
Contrôle D'Humidité	No
Protection Pir	No
Programmé	Yes

Complémentaires

Présentation Du Produit	Sans couvercle
Puissance Assignée D'Emploi En Va	2 VA
Résistance Interne	>= 2 kOhm
Mode De Raccordement	Borne à vis
Opération Du Contact	5 standard bouton-poussoir
Boucle De Régulation	pour chauffage: Régulateur P réglable par -17 °C (réglage usine) pour refroidissement: Régulateur P réglable par -17 °C (réglage usine)
Compatibilité De Gamme	EcoStruxure Building Expert carte de communication EcoStruxure Building Expert capteur EcoStruxure Building Expert capteur de température EcoStruxure Building Expert relais EcoStruxure Building Expert plaque du capteur

Environnement

Classe D'Isolation Électrique	Classe II
-------------------------------	-----------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,2 cm
Poids De L'Emballage 1	227 g