

Fiche produit

Spécifications



Zigbee - contrôleur IAQ - économiseur+ordonnancement - 2H/2C

SE7656E5045W

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 27 avr. 2021

⚠ N'est plus disponible

Principales

Nom Du Produit	Série SE7000
Nom De L'Appareil	SE7600E
Type De Produit Ou Équipement	Contrôleur d'ambiance
Application	Qualité de l'air intérieur (IAQ) Équipement de mise en scène (RTU/HP)
Poids Du Produit	0,34 kg
Jauge Awg	AWG 22 à AWG 18
Hauteur	124,97 mm
Application Spécifique Du Produit	Chauffage en 2 étages Refroidissement en 2 étages
Largeur	86,87 mm
Profondeur	29,97 mm
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-0...50 °C
Segment De Marché	Résidentiel
Température Ambiante De Stockage	-30...50 °C
Précision De Mesure	Température: +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
Informations Affichées	Température: - 40...122 °F
Fréquence Du Réseau	50 Hz 60 Hz
Protocole De Communication	Zigbee
Tension D'Entrée	0...10 V CC
Plage De Réglage De La Température	4...32 °C chauffage -17 °C par étape 12...38 °C refroidissement
Type De Capteur	Thermistance CTN T2 de 10 kOhm
[Us] Tension D'Alimentation	10...30 V CA 50/60 Hz
Normes	UL 873 CSA C22.2 N° 24 ICES-003 FCC partie 15 sous-partie C
Humidité Relative	0...95 % HR, sans condensation
Humidité Relative De Stockage	0...95 % HR, sans condensation
Type D'Entrée	Analogique 2

Tension De Sortie	30 V CA pour sortie logique 0...10 V CC pour sortie analogique
Courant De Sortie	1 A à 30 V sortie logique (maximum) 3 A à 30 V sortie logique (appel) <= 5 mA à 0...10 V sortie analogique
Gamme	EcoStruxure Building Expert
Economiseur	Yes
Contrôle D'Humidité	No
Protection Pir	No
Programmé	Yes

Complémentaires

Présentation Du Produit	Sans couvercle
Mode De Raccordement	Borne à vis
Opération Du Contact	5 standard bouton-poussoir
Boucle De Régulation	pour chauffage: Régulateur P réglable par -17 °C (Réglage d'usine) pour refroidissement: Régulateur P réglable par -17 °C (Réglage d'usine)
Précision	+/- 3 % pour sortie analogique
Compatibilité De Gamme	EcoStruxure Building Expert carte de communication EcoStruxure Building Expert capteur EcoStruxure Building Expert capteur de température EcoStruxure Building Expert relais EcoStruxure Building Expert plaque du capteur

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,2 cm
Poids De L'Emballage 1	45 g

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Directive Rohs Ue

En cours d'investigation
