

Fiche produit

Spécifications



MANIPULATEUR 2 DIRECTIONS

XD2GA8211

Code EAN: 3389110611403

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB5
Type De Produit Ou Équipement	Manipulateur complet
Nom De L'Appareil	XD2
Diamètre De Fixation	22 mm
Matériau De La Colletette	Métal plaqué chrome

Complémentaires

[Ui] Tension Assignée D'Isolement	500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-1
Positions De L'Unité De Commande	Toutes les positions
Cran Par Direction	1
Directive De L'Opérateur	2 sens
Type Et Composition Des Contacts	1 "F" pour à action dépendante
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,5 mm² Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout Connecteurs Faston, taille de connexion: 6,3 mm
Durée De Vie Électrique	1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 1000000 cycle, AC-15 à 127 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 1000000 cycle, AC-15 à 24...48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 1000000 cycle, DC-13 à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 1000000 cycle, DC-13 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 1000000 cycle, DC-13 à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Fiabilité Électrique	$\Lambda < 10\exp(-6)$
Désignation Code Des Contacts	A600-Q600
Catégorie De Surtension	Classe I se conformer à CEI 61140
Endurance Mécanique	1000000 cycle
Entraxe De Fixation	90 x 90 mm
Retour	sans
Hauteur	145 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur	60 mm
Poids Du Produit	0,3 kg
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1 3 A à 240 V, AC-15, A300

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	LROS (Lloyds register of shipping) CSA
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 40...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	20 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,0 cm
Poids De L'Emballage 1	366,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	2,525 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises